УСТАНОВКИ ВОДОПОДГОТОВКИ

EWS 5602-DUPLEX

Применение:

- Коттеджи с повышенным расходом воды, системы коллективного водоснабжения, офисы, кафе, рестораны, котельные, промышленные предприятия и другие объекты .
- Контроллер:
- Определение скорости потока воды через систему
- Определение суточного расхода воды
- Вычисление среднесуточного расхода воды
- Определение ресурса системы
- Возможность передачи информации по телефонной линии
- Самодиагностика системы
- Сохранение настроек и данных при отключении питания до 72 часов



Технические характеристики:

Рекомендованный рабочий поток, л/мин (м³/ч) Падение давления, бар	38,3 л/мин (2,3 м³/ч)	-
	75л/мин (4,5м³/ч)	-
	113,3л/мин (6,8м³/ч)	0,21
	151,6л/мин (9,1м³/ч)	0,35
	190л/мин (11,4 м³/ч)	0,49
	226,6л/мин (13,6м³/ч)	0,63
	253л/мин (15,2м³/ч)	0,84
	303л/мин(18,2м³/ч)	1,05
	340л/мин(20,4м³/ч)	1,26
	378,3л/мин(22,7м³/ч)	1,47
	416,6л/мин(25,0м³/ч)	2,03

Артикул	Марка	Макс. произв-ность, м³/час	Объем загруз-ки, л	Общая высо-та, мм	Высота соля-ного бака, мм	Цена в грн с НДС
900483	EWS 5602 Duplex (без смолы)	18,0	1132	2390	815	85000

Расходные материалы		
Артикул	Наименование	Цена в евро с НДС
930006	Соль таблетированная (мешок 25 кг)	8

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

PALLAS ACF

Применение:

- Очищает воду от механических примесей, таких как хлопья ржавчины, песок, остатки разнообразных материалов, организмов и т.д. Это позволяет избавиться от осадка на раковинах и трубах, устранить абразивный износ Вашего оборудования при использовании воды.

Преимущества:

- Корпус – нержавеющая сталь AISI 304
- Изменяемая глубина фильтрации
- Картриджная система легкая в обслуживании
- Все контактирующие части фильтра выполнены
- из экологически чистых материалов

Технические характеристики:

- Материал корпуса – нержавеющая сталь
- Присоединительные размеры - 3" (фланец)
- Габариты – 1500 х450 мм
- Кол-во картриджей – 9 шт.
- Степень фильтрации (комплектация) – 5 микрон
- Материал картриджей – полипропилен
- Размер картриджей – 1000 мм, D 40



Артикул	Марка	Цена в грн с НДС
900484	Pallas ACF 9-40 3" DN 80	45000