

САМОВСМОКТУВАЛЬНИЙ НАСОС З МАЙБУТНЬОГО!

FUTURE JET



ЧИСТА ВОДА



ПОБУТОВІ



КОМУНАЛЬНИЙ СЕКТОР



ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДО 50%

FUTURE JET має зареєстрований міжнародний патент, створює такий самий тиск, що й класичний **JET**, подвоївши при цьому подачу, що і визначає зменшення споживання енергії до 50%

Результатом розвинення концепції класичного самовсмоктувального насоса JET стало народження SUPER JET

- Висока гідравлічна ефективність
- Найкраще співвідношення споживання/подача
- Зменшення турбулентності
- Зменшення шуму при роботі

ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ

Самовсмоктувальні насоси FUTURE JET спроектовано для всмоктування води з підвищеною кількістю розчинного в ній повітря.

Завдяки своїй надійності та простоті використання їх рекомендують для перекачування чистої води в побуті, особливо для водопостачання в поєднанні з малими або середніми гідроаккумуляторами, для поливу городів і садів тощо.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

- Манометрична висота всмоктування до 9 м (HS)
- Температура рідини від -10 °C до +40 °C
- Навколишня температура до +40 °C
- Максимальний тиск всередині корпусу насосу:
 - 6 бар для FUTURE JET 1
 - 7 бар для FUTURE JET 2

Модель	Потужність, P2 kW	Inom, A	Q м³/год	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7	6	7,2	Ціна з ПДВ в євро
JSWm 2A	0,9	6	Н м	58	55	52	46,5	42	37,5	35,5	34	31	28	*	*	*	*	*	—
FUTURE JETm 2AX	0,9	6,6		59	56	53	47,5	43	38	36,5	35	32	29	25	22,3	21	19,5	13,7	132